

MODELO			FWMY07CW	FWMY12CW	FWMY15CW	FWMY18CW
Potencia Frigorífica	kW		2,97	3,81	4,47	4,9
Potencia Calorífica	kW		3,76	5,08	5,68	6,31
Alimentación	V/F/Hz		220 - 240 / 1 / 50			
Control			Mando infrarrojos, válvula de 3 vías integrada			
Caudal de aire	A / M / B	m3/h	585/485/413	825/689/590	862/741/634	979/849/717
Nivel Presión Sonora	A / M / B	dBA	32/27/23	32/27/23	38/34/30	44/40/35
Consumo eléctrico	(Motor DC)	W	15	33	36	38
Cables alimentación	Nº hilos x Sección	mm2	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5
Conexiones hidráulicas	Pulg.		3/4"			
Medida tubo de condensados	mm		20			
Caudal de agua	l/h		510	670	770	850
Filtro de aire			Anti-hongos lavable			
Dimensiones	Alto	mm	290	290	315	315
	Ancho	mm	915	915	1072	1072
	Fondo	mm	230	230	237	237
Peso neto	kg		13	13	15	15

Condiciones frigoríficas: temperatura entrada/salida de agua: 7/12°C, temperatura entrada de aire 27°C BS / 19°C BH.

Condiciones calefacción: temperatura entrada de agua: 50°C/70°C, temperatura entrada de aire 20°C BS.

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.