

MODELO		F6CFY50A4R	F6CFY71A4R	F6CFY80A4R	F6CFY100A4R	F6CFY120A4R	F6CFY140A4R	F6CFY160A4R	
Pot. Frigorífica	kW	5,3 (2,7-6,1)	7,0(3,2-8,3)	8,79(4,0-10,0)	10,5(3,9-12,0)	11,7(309-17,4)	14,0(4,9-15,1)	15,8(5,3-17,0)	
Pot. Calorífica	kW	5,5 (2,1-6,3)	7,6(2,7-8,6)	9,8(2,9-11,5)	11,7(2,8-13,9)	12,9(3,8-14,9)	16,1(3,8-18,0)	18,1(4,4-19,6)	
SEER/SCOP	W/W	6,2/4,0	6,1/4,0	7,0/3,8	6,1/4,0	7,0/3,8	6,1/4,0	6,1/4,0	
Clase Energética		A++/A+	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A	A++/A+	A++/A+	
Alimentación	V/F/Hz	220 / 1 / 50			220 (380)	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50		
Consumo eléctrico	(Frío)	kW	1,45	2,3	2,65	3,8	3,9	5,0	5,6
Cables alimentación (Ud. ext.)	Nº hilos x Sección	mm2	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5	3 X 4 (5 x 2,5)	3 x 4	5 x 2,5	5 x 2,5
Cables alimentación (Ud. int.)	Nº hilos x Sección	mm2	A través de los cables de comunicación						
Interconexión eléctrica	Nº hilos / Sección	mm2	4 x 1,5	4 X 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Diámetro tuberías		Pulg.	1/4"- 1/2"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"	3/8"- 5/8"
Distancias frigoríficas	Elevación máxima	m	20	25	30	30	30	30	30
	Distancia máxima	m	30	50	50	75	75	75	75
Refrigerante / Precarga		m	R32 / 5 m						
Carga de gas		gr	1150	1500	2000	2400	2800	2900	3000
Carga adicional	(a partir de 5m)	gr/m	12	12	24	24	24	24	24
UNIDAD INTERIOR		F6CFY50A4R	F6CFY71A4R	F6CFY100A4R	F6CFY100A4R	F6CFY140A4R	F6CFY140A4R	F6CFY160A4R	
Caudal de aire	A / M / B	m3/h	958 / 839 / 723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504	2100/1850/1600	2100/1850/1600	2200/1950/1650
Nivel sonoro	A / M / B	dBA	43/41/36/24	49/46/43/32	51/47/44/39	51/47/44/39	53/50/45/36	54/50/45/36	54/50/46/38
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof.	mm	235x1068x675	235x1068x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675	235x1650x675
Peso neto		kg	28	28	41	41	41	41	42
UNIDAD EXTERIOR		F6LCY50C4RC	F6LCY71C4RC	F6LCY80C4RC	F6LCY100C4RC/3	F6LCY120C4RC	F6LCY140C4RC3	F6LCY160C4RC3	
Caudal de aire		m3/h	2.100	3.500	3.600	4.000	4.000	7.500	7.500
Nivel sonoro		dBA	56	60	64	63	65	64	64
Dimensiones	Alto x Ancho x Prof.	mm	554x805x330	673x890x342	810x946x410	810x946x410	810x946x410	1333x952x415	1333x952x415
Peso neto		kg	33	44	57	67(81)	71	104	111
Temperatura límite de funcionamiento	Interior (frío/calor)	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30						
	Exterior (frío/calor)	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 30						

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.